

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ABB

SITO INTERNET	HTTPS://NEW.ABB.COM/EV-CHARGING/IT
RIFERIMENTI	IT-SERVIZIO-CLIENTI@ABB.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
6AGC081282	-		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM
6AGC082154	-		TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi+SIM+Ethernet
6AGC082155	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi
6AGC082157	-		TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi+SIM+Ethernet
6AGC082587	-		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi+Ethernet
6AGC082589	-		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi
6AGC085384	-		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi+Ethernet
6AGC101191	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi+SIM
6AGC101252	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ABL SURSUM B. E. GMBH & CO. KG

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ABLMOBILITY.DE/DE/
RIFERIMENTI	SVEN.HOFMANN@ABL.DE

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
EMH2	2W2240-2W2240C-2W2240P	-	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	SIM + Ethernet + Wi-Fi
EMH2	2W2241-2W2241C-2W2241P	-	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	SIM + Ethernet + Wi-Fi
EMH2	2W2242-2W2242C-2W2242P	-	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet + SIM + Wi-Fi
EMH3	3W2215-3W2215C-3W2215P	-	MONOFASE E TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet + SIM + Wi-Fi
EMH3	3W2225-3W2225C-3W2225P	-	MONOFASE E TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet + Wi-Fi + SIM
EMH3	3W2232-3W2232C-3W2232P	-	MONOFASE E TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet + SIM + Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ALFEN

SITO INTERNET	WWW.ALFEN.COM
RIFERIMENTI	A.CICERCHIA@ALFEN.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
EVE DOUBLE PG-LINE	DE		TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet+SIM
EVE DOUBLE PRO-LINE	1PH1CB		MONOFASE	2	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
EVE DOUBLE PRO-LINE	1PH1C FR		MONOFASE	2	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
EVE DOUBLE PRO-LINE	1PH2CB		MONOFASE	2	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
EVE DOUBLE PRO-LINE	1PH2C FR		MONOFASE	2	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
EVE DOUBLE PRO-LINE	3PH1CB		TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet+SIM
EVE DOUBLE PRO-LINE	3PH1C FR		TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet+SIM
EVE DOUBLE PRO-LINE	3PH2CB		TRIFASE	2	T2	32	22	SIM+Ethernet
EVE DOUBLE PRO-LINE	3PH2C FR		TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet+SIM
EVE SINGLE PRO-LINE	1PH CABLE		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
EVE SINGLE PRO-LINE	1PH T2		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+SIM
EVE SINGLE PRO-LINE	1PH T2S		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
EVE SINGLE PRO-LINE	3PH CABLE		TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet
EVE SINGLE PRO-LINE	3PH T2		TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet
EVE SINGLE PRO-LINE	3PH T2S		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet+SIM
EVE SINGLE S-LINE	1PH CABLE		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
EVE SINGLE S-LINE	1PH T2S		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
EVE SINGLE S-LINE	1PH T2		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
EVE SINGLE S-LINE	3PH CABLE		TRIFASE	1	T2	32	11	Ethernet+SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ALFEN

SITO INTERNET	WWW.ALFEN.COM
RIFERIMENTI	A.CICERCHIA@ALFEN.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
EVE SINGLE S-LINE	3PH CABLE MOBILE		TRIFASE	1	T2	32	11	SIM+Ethernet
EVE SINGLE S-LINE	3PH CABLE RFID		TRIFASE	1	T2	32	11	Ethernet+SIM
EVE SINGLE S-LINE	3PH T2		TRIFASE	1	T2	32	11	Ethernet+SIM
EVE SINGLE S-LINE	3PH T2 MOBILE		TRIFASE	1	T2	32	11	Ethernet+SIM
EVE SINGLE S-LINE	3PH T2 RFID		TRIFASE	1	T2	32	11	Ethernet+SIM
EVE SINGLE S-LINE	3PH T2S		TRIFASE	1	T2	32	11	Ethernet+SIM
EVE SINGLE S-LINE	3PH T2S MOBILE		TRIFASE	1	T2	32	11	Ethernet+SIM
EVE SINGLE S-LINE	3PH T2S RFID		TRIFASE	1	T2	32	11	Ethernet+SIM
TWIN 4XL	3-PHASE 7043		TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet+SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ATON GREEN STORAGE SPA

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ATONSTORAGE.COM/AXIST/INDEX.PHP
RIFERIMENTI	COMMERCIALE@ATONSTORAGE.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
AXIS.T	LARGE-AXL1P1T2-0E-XXX	sistema di accumulo ATON con controllore ATN900 integrato	MONOFASE	1	T2	31	7.4	Ethernet+Wi-Fi+SIM
AXIS.T	LARGE-AXL1P1VC32M5-0E-XXX	sistema di accumulo ATON con controllore ATN900 integrato	MONOFASE	1	T2	31	7.4	Ethernet+Wi-Fi+SIM
AXIS.T	LARGE-AXL3P1T2-0E-XXX	sistema di accumulo ATON con controllore ATN900 integrato	TRIFASE	1	T2	31	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM
AXIS.T	LARGE-AXL3P1VC32M5-0E-XXX	sistema di accumulo ATON con controllore ATN900 integrato	TRIFASE	1	T2	31	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CABUR

SITO INTERNET	CABUR.IT
RIFERIMENTI	INFO@CABUR.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
EVPLUS	7S-7C-22S-22C	-	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DETAS EVCHARGERS

SITO INTERNET	WWW.EVCHARGERS.IT
RIFERIMENTI	GDURIN@DETAS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
WB PRIME	SMART PV T2C	-	MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+SIM
WB PRIME	CLASSIC T2CRP		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM+Wi-Fi
WB PRIME	SMART T2C		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+SIM
WB VTEC	CLASSIC T2CRP		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+SIM
WB VTEC	SMART PV T2C	-	MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+SIM
WB VTEC	SMART T2C		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DIELECTRIK S.R.L.

SITO INTERNET	WWW.E-CORNER.EU
RIFERIMENTI	INFO@DIELECTRIK.IT, M.BARTALUCCI@DIELECTRIK.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
E-HOMES-B-7-S2S	02	-	MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ENEL X S.R.L.

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ENELX.COM/IT/IT
RIFERIMENTI	ALBERTO.PIGLIA@ENEL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
JUICEBOXPROCELLULAR	3,7KW		MONOFASE	1	T2	16	3.7	SIM
JUICEBOXPROCELLULAR	7,4KW		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EVSTORE SRL

SITO INTERNET	WWW.EVSTORE.IT
RIFERIMENTI	GIORDANO@EVSTORE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
EVEXT	MP2	-	MONOFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi
EVEXT	TP2	-	TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi
EVTRE	MC2	-	MONOFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi
EVTRE	TC2	-	TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi
EVZERO	MC2	-	MONOFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi
EVZERO	TC2	-	TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

FIMER SPA

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.FIMER.COM/IT
RIFERIMENTI	GAETANO.BELLUCCIO@FIMER.COM ; INFO@FIMER.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
FLWFN0302CSN00	FIMERFLEXAAC		MONOFASE	1	T2	16	3.7	SIM+Wi-Fi+Ethernet
FLWFN0302SSN00	FIMERFLEXAAC		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi+SIM+Ethernet
FLWFN0702CSN00	FIMERFLEXAAC		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+Ethernet+SIM
FLWFN0702SSN00	FIMERFLEXAAC		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+SIM+Ethernet
FLWFN1102CSN00	FIMERFLEXAAC		TRIFASE	1	T2	16	11	Ethernet+Wi-Fi+SIM
FLWFN1102SSN00	FIMERFLEXAAC		TRIFASE	1	T2	16	11	Ethernet+SIM+Wi-Fi
FLWFN2202CSN00	FIMERFLEXAAC		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM
FLWFN2202SSN00	FIMERFLEXAAC		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

GEWISS

SITO INTERNET	WWW.GEWISS.COM
RIFERIMENTI	SAT@GEWISS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
GWJ1001L	I-ON		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Ethernet
GWJ1001W	I-ON		MONOFASE	2	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
GWJ1002L	I-ON		TRIFASE	2	T2	16	11	Ethernet
GWJ1002W	I-ON		TRIFASE	2	T2	16	11	SIM+Ethernet
GWJ1003L	I-ON		TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet
GWJ1003W	I-ON		TRIFASE	2	T2	32	22	SIM+Ethernet
GWJ2101L	I-ON WALL		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Ethernet
GWJ2101W	I-ON WALL		MONOFASE	2	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
GWJ2102L	I-ON WALL		TRIFASE	2	T2	16	11	Ethernet
GWJ2102W	I-ON WALL		TRIFASE	2	T2	16	11	Ethernet+SIM
GWJ2103L	I-ON WALL		TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet
GWJ2103W	I-ON WALL		TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet+SIM
GWJ3002L	I-CON		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
GWJ3002W	I-CON		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
GWJ3004L	I-CON		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
GWJ3004W	I-CON		TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet
GWJ3012L	I-CON		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
GWJ3012W	I-CON		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
GWJ3014L	I-CON		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

GEWISS

SITO INTERNET	WWW.GEWISS.COM
RIFERIMENTI	SAT@GEWISS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
GWJ3014W	I-CON		TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet
GWJ3202L	I-CON PREMIUM		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
GWJ3202W	I-CON PREMIUM		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
GWJ3204L	I-CON PREMIUM		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
GWJ3204W	I-CON PREMIUM		TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet
GWJ3212L	I-CON PREMIUM		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
GWJ3212W	I-CON PREMIUM		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM+Ethernet
GWJ3214L	I-CON PREMIUM		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
GWJ3214W	I-CON PREMIUM		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet+SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

INGETEAM

SITO INTERNET	WWW.INGETEAM.COM
RIFERIMENTI	ENERGY.ITALIA@INGETEAM.COM FABRIZIO.SEGHETTI@INGETEAM.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
FUSION STREET	FS1MW		MONOFASE	2	T1 E T2	16	3.7	Ethernet+Wi-Fi+SIM
FUSION STREET	FS3MW		TRIFASE	2	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi+SIM
FUSION WALL	FW1MW		MONOFASE	2	T1 E T2	16	3.7	Ethernet+Wi-Fi+SIM
FUSION WALL	FW3MW		TRIFASE	2	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi+SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

MENNEKES ELECTRIC ITALIA SRL

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.CHARGEUPYOURDAY.IT/
RIFERIMENTI	INFO@MENNEKES.IT ; TOMMASO.FACCHINETTI@MENNEKES.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
AMEDIO PROFESSIONAL	22 T2S		MONOFASE E TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet
AMEDIO PROFESSIONAL+	22 T2S		MONOFASE E TRIFASE	2	T2	32	22	SIM+Ethernet
AMTRON PROFESSIONAL	22 C2		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
AMTRON PROFESSIONAL	E 22 C2		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
AMTRON PROFESSIONAL	E 22 T2S		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
AMTRON PROFESSIONAL+	22 C2		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet
AMTRON PROFESSIONAL+	E 22 C2		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet
AMTRON PROFESSIONAL+	E 22 T2S		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

MYENERGI

SITO INTERNET	MYENERGI.COM
RIFERIMENTI	SUPPORT@MYENERGY.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
ZAPPI 22KW	CAVO INTEGRATO	Hub	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
ZAPPI 22KW	SENZA CAVO	Hub	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
ZAPPI 7,3KW	CAVO INTEGRATO	Hub	MONOFASE	1	T2	32	7.3	Ethernet
ZAPPI 7,3KW	SENZA CAVO	Hub	MONOFASE	1	T2	32	7.3	Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ORBIS

SITO INTERNET	WWW.ORBISITALIA.IT
RIFERIMENTI	STEFANO.LUCINI@ORBISITALIA.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
VIARIS CITY BBT2SH74	OBY3R00012		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BBT2SHE74	OBY3R00212		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BBT2SHP74	OBY3R30012		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BBT2SHPE74	OBY3R30212		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BBT2SHPSE74	OBY3R40212		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SH37	OBY1P00012		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SH74	OBY2P00012		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SHE37	OBY1P00112		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SHE74	OBY2P00112		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SHP37	OBY1P30012		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SHP74	OBY2P30012		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SHPE37	OBY1P30112		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SHPE74	OBY2P30112		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SHPSE37	OBY1P40112		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS CITY BT2SHPSE74	OBY2P40112		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BBT2SH74	OBC3R00011		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BBT2SHE74	OBC3R00211		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BBT2SHEF74	OBC3R00212		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SH37	OBC1P00011		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ORBIS

SITO INTERNET	WWW.ORBISITALIA.IT
RIFERIMENTI	STEFANO.LUCINI@ORBISITALIA.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
VIARIS COMBI BT2SH74	OBC2P00011		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHE37	OBC1P00111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHE74	OBC2P00111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHP37	OBC1P30011		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHP74	OBC2P30011		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHPE37	OBC1P30111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHPE74	OBC2P30111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHPEF37	OBC1P30112		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHPEF74	OBC2P30112		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHPSE37	OBC1P40111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI BT2SHPSE74	OBC2P40111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CCT274	OBC3C00011		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CCT2E74	OBC3C00211		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CCT2EF74	OBC3C00212		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT137	OBC1100011		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT174	OBC2200011		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1E37	OBC1100111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1E74	OBC2200111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1P37	OBC1130011		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ORBIS

SITO INTERNET	WWW.ORBISITALIA.IT
RIFERIMENTI	STEFANO.LUCINI@ORBISITALIA.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
VIARIS COMBI CT1P74	OBC2230011		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1PE37	OBC1130111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1PE74	OBC2230111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1PEF37	OBC1130112		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1PEF74	OBC2230112		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1PSE37	OBC1140111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT1PSE74	OBC2240111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT237	OBC1A00011		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT274	OBC2A00011		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2E37	OBC1A00111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2E74	OBC2A00111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2P37	OBC1A30011		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2P74	OBC2A30011		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2PE37	OBC1A30111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2PE74	OBC2A30111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2PEF37	OBC1A30112		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2PEF74	OBC2A30112		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2PSE37	OBC1A40111		MONOFASE	1	T2	16	3.7	Wi-Fi
VIARIS COMBI CT2PSE74	OBC2A40111		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ORBIS

SITO INTERNET	WWW.ORBISITALIA.IT
RIFERIMENTI	STEFANO.LUCINI@ORBISITALIA.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
VIARIS UNI C10T274	OB94U2A0HA1		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS UNI C10T274ETH	OB94U2A0HA2		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+Ethernet
VIARIS UNI CT274	OB94U2A000112		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS UNI CT274ETH	OB94U220HA2		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi
VIARIS UNI CT2E74	OB94U2A001112		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi
VIARIS UNI CT2E74ETH	OB94U220HB2		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

QUERCIA SRL

SITO INTERNET	WWW.MIKEVSE.IT
RIFERIMENTI	MICHELE.ANDREOLI@MIKEVSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
MIKEVSE ADVANCED	MKE3-AX2S-XXXT32-000	mikXCA	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED	MKE3-AX2S-XXYM32-000	mikXCA	MONOFASE	1	T1	32	7.4	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED	MKE3-AX4S-XXXT32-000	mikXCA	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED	MKE3-AX4S-XXYM32-000	mikXCA	MONOFASE	1	T1	32	7.4	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED	MKE3-AX5D-XXXT32-XXX	mikXCA	MONOFASE E TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED	MKE3-AX5S-XXXT32-XXX	mikXCA	MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED XC	MKE3-AX8S-XXXT32-000		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED XC	MKE3-AX8S-XXYM32-000		MONOFASE	1	T1	32	7.4	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED XC	MKE3-AXBD-XXXT32-XXX		MONOFASE E TRIFASE	2	T2	32	22	Ethernet
MIKEVSE ADVANCED XC	MKE3-AXBS-XXXT32-XXX		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

RM SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.

SITO INTERNET	WWW.RMSE.IT
RIFERIMENTI	GALLOPG@RMSE.IT; MASSOLAMM@RMSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
GALI-B	1-D-CC-T1-32-7.4		MONOFASE	2	T1	32	7.4	Wi-Fi
GALI-B	1-D-CC-T2-32-7.4		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
GALI-B	1-D-PC-T1-32-7.4		MONOFASE	2	T1	32	7.4	Wi-Fi
GALI-B	1-D-PC-T2-32-7.4		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
GALI-B	1-D-PP-T1-32-7.4		MONOFASE	2	T1	32	7.4	Wi-Fi
GALI-B	1-D-PP-T2-32-7.4		MONOFASE	2	T2	32	7.4	Wi-Fi
GALI-B	3-D-CC-T1-16-11		TRIFASE	2	T1	16	11	Wi-Fi
GALI-B	3-D-CC-T2-16-11		TRIFASE	2	T2	16	11	Wi-Fi
GALI-B	3-D-CC-T2-32-22		TRIFASE	2	T2	32	22	Wi-Fi
GALI-B	3-D-PC-T1-16-11		TRIFASE	2	T1	16	11	Wi-Fi
GALI-B	3-D-PC-T2-16-11		TRIFASE	2	T2	16	11	Wi-Fi
GALI-B	3-D-PP-T2-32-22		TRIFASE	2	T2	32	22	Wi-Fi
GALI-B	3-D-PP-T2-16-11		TRIFASE	2	T2	16	11	Wi-Fi
GALI-B	1-S-C-T1-19-4.5		MONOFASE	1	T1	19	4.5	Wi-Fi
GALI-BC	1-S-C-T1-32-7.4		MONOFASE	1	T1	32	7.4	Wi-Fi
GALI-BC	1-S-C-T2-19-4.5		MONOFASE	1	T2	19	4.5	Wi-Fi
GALI-BC	1-S-C-T2-32-7.4		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

RM SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.

SITO INTERNET	WWW.RMSE.IT
RIFERIMENTI	GALLOPG@RMSE.IT; MASSOLAMM@RMSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
GALI-BC	3-S-C-T2-32-22		TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

S&H

SITO INTERNET	HTTP://WWW.SEH.IT/
RIFERIMENTI	INFO@SEH.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
WALLY	HOME MONOFASE		MONOFASE	1	T1 E T2	32	7.4	SIM+Wi-Fi+Ethernet
WALLY	HOME TRIFASE		TRIFASE	1	T1 E T2	32	22	Wi-Fi+Ethernet+SIM
WHS	HOME MONOFASE		MONOFASE	1	T1 E T2	32	7.4	Wi-Fi+SIM+Ethernet
WHS	HOME TRIFASE		TRIFASE	1	T1 E T2	32	22	SIM+Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

SITO INTERNET	HTTPS://E-MOBILITY.SCAME.COM/
RIFERIMENTI	E-MOBILITY@SCAME.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
205.W68-B0	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
205.W68-S0	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
205.W69-B0	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
205.W69-D0	-		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
205.W69-S0	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
205.W69-U0	-		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
205.W71-B0	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
205.W71-D0	-		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
205.W71-S0	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
205.W71-U0	-		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SHENZHEN ATESS

SITO INTERNET	WWW.ATESS.IT
RIFERIMENTI	RMA@ATESS.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
EVA-03S	PLUG		MONOFASE	1	T2	16	3.6	Wi-Fi+Ethernet
EVA-03S	SOCKET		MONOFASE	1	T1 E T2	16	3.6	Wi-Fi+Ethernet
EVA-07S	PLUG		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+Ethernet
EVA-07S	SOCKET		MONOFASE	1	T1 E T2	32	7.4	Wi-Fi+Ethernet
EVA-11S	PLUG		TRIFASE	1	T2	16	11	Wi-Fi+Ethernet
EVA-11S	SOCKET		TRIFASE	1	T1 E T2	16	11	Wi-Fi+Ethernet
EVA-22S	SOCKET - SIM		TRIFASE	1	T1 E T2	32	22	SIM+Ethernet
EVA-22S	SOCKET - WI-FI		TRIFASE	1	T1 E T2	32	22	Wi-Fi+Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SHENZHEN GROWATT

SITO INTERNET	WWW.GROWATT.IT
RIFERIMENTI	RMA@GROWATT.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
THOR 03AS-P	PLUG		MONOFASE	1	T2	16	3.6	Wi-Fi+Ethernet
THOR 03AS-S	SOCKET		MONOFASE	1	T1 E T2	16	3.6	Wi-Fi+Ethernet
THOR 07AS-P	PLUG		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+Ethernet
THOR 07AS-S	SOCKET		MONOFASE	1	T1 E T2	32	7.4	Wi-Fi+Ethernet
THOR 11AS-P	PLUG		TRIFASE	1	T2	16	11	Wi-Fi+Ethernet
THOR 11AS-S	SOCKET		TRIFASE	1	T1 E T2	16	11	Wi-Fi+Ethernet
THOR 22AS-P	PLUG		TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi+Ethernet
THOR 22AS-S	SOCKET		TRIFASE	1	T1 E T2	32	22	Wi-Fi+Ethernet

SIEMENS

SITO INTERNET	HTTPS://NEW.SIEMENS.COM/IT/IT/PRODOTTI/ENERGY/MEDIA-TENSIONE/SOLUZIONI/EMOBILITY/SICHARGE-CC-AC22.HTML
RIFERIMENTI	ALEX.CADEI@SIEMENS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
SICHARGE CC ACC 22	8EM1000-0BXXX-XXXX		TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet+SIM
VERSICHARGE MONOFASE (CHILD)	8EM1310-2EH04-0GA0		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi
VERSICHARGE MONOFASE (CHILD)	8EM1310-2EJ04-0GA0		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi
VERSICHARGE MONOFASE (PARENT)	8EM1310-2EH04-3GA2		MONOFASE	1	T2	32	7.4	SIM+Wi-Fi+Ethernet
VERSICHARGE MONOFASE (PARENT)	8EM1310-2EJ04-3GA2		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Wi-Fi+Ethernet+SIM
VERSICHARGE TRIFASE (PARENT)	8EM1310-3EXXX-XXXX		TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet+Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SILLA SRL

SITO INTERNET	HTTPS://SILLA.INDUSTRIES/
RIFERIMENTI	SUPPORT@SILLA.INDUSTRIES

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
PRISM	SOLAR		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi
PRISM	SOLAR DUO		MONOFASE E TRIFASE	2	T2	32	15	Wi-Fi+Ethernet

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

VESTEL

SITO INTERNET	HTTPS://VESTELINTERNATIONAL.COM/EN/EV-CHARGING-STATIONS/EV-CHARGER/
RIFERIMENTI	INFO@GIVESIT.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
EVC04-AC22SDA-T2S	-		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	Ethernet
EVC04-AC22SLD-T2S	-		MONOFASE E TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Ethernet
EVC04-AC7SD-T2S	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet
EVC04-AC7SWLD-T2S	-		MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+Wi-Fi+SIM

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

WALLBOX

SITO INTERNET	WWW.WALLBOX.COM
RIFERIMENTI	ROBERTO.FAUDA@WALLBOX.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
COMMANDER 2	CMX2-X-X-2		MONOFASE	1	T1 E T2	32	7.4	Wi-Fi
COMMANDER 2	CMX2-X-X-3		TRIFASE	1	T2	16	11	Ethernet+Wi-Fi+SIM
COMMANDER 2	CMX2-X-X-4		TRIFASE	1	T2	32	22	SIM+Wi-Fi+Ethernet
COPPER SB	CPB1-S-2-4		TRIFASE	1	T1 E T2	32	22	Ethernet+Wi-Fi+SIM
PULSARPLUS	PLP-X-X-2		MONOFASE	1	T1 E T2	32	7.4	Wi-Fi
PULSARPLUS	PLP-X-X-3		TRIFASE	1	T2	16	11	Wi-Fi
PULSARPLUS	PLP-X-X-4		TRIFASE	1	T2	32	22	Wi-Fi

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ZCSAZZURRO.COM/IT/		
RIFERIMENTI	E.COPPI@ZCSCOMPANY.COM		

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	PUNTI DI RICARICA	TIPO PRESA	CORRENTE MAX (A)	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE
ZV1-7K	G2	ZVM-CONNECT	MONOFASE	1	T2	32	7.4	Ethernet+SIM